



プロフェッショナル コンパクト シネママイク

SGM-250CX **NEW**



プロフェッショナル コンパクト シネママイク SGM-250CX

定価：¥ 38,000 (税別)



SGM-250CXには、SGM-250で好評を得ている新世代ECMマイクユニットを採用。出力には長さ33cmのXLRコネクター音声ケーブルを標準実装。音響管の長さは15.3cmとコンパクト。この短さで超指向性とノイズの少ない高品質録音を実現しました。コンパクトデジタルシネマカメラ、XLRアダプタを装備したDSLRカメラ、ミラーレスカメラ等の野外での収録に最適です。入力電源はファンタム48V対応。カメラからの振動を防ぐショックマウントホルダーは、最新のSMH-Xを採用。カメラのマイクホルダーに実装、ブームポールに付けての収録もできます。

主な特徴

- ・XLRケーブルを標準で搭載
- ・100%日本国内生産
- ・新開発のバックエレクトレットコンデンサー型マイクユニットを搭載
- ・超ワイド周波数特性 20-20,000Hzとダイナミックレンジ
- ・ファンタム電源専用(48V/12V使用可能)
- ・小型DVカメラ用・DSLRカメラに適した長さ153mmと機動性の高いショートサイズ
- ・風雑音や空調ノイズを低減するローカットを考慮した周波数特性
- ・ワイヤレスなどの電波に対するRF対策を強化した、堅牢なメタルシャーシ 高い堅牢性を持ったフルメタルボディ
- ・10年保証(要オンライン登録)

仕様

型式	バックエレクトレット コンデンサー型
周波数特性	20-20,000Hz
指向特性 / 感度	超指向性 - 33dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)
ダイナミックレンジ	112dB
インピーダンス	100 (at 1kHz)
最大入力音圧レベル	130dB SPL(1kHz at 1% T.H.D)
S/N 比	76dB (1kHz at 1Pa)
消費電流	5mA
電源	DC 11V-50V(Phantom)
質量	85g
寸法	21mm x 153mm
ケーブル	5mm、約330mm
コネクター	XLRM - 3pin
付属品	ショックマウントマイクホルダー (SMH-X) ラバーシート、風防、ポーチ、取扱説明書

・仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。



アズデン 株式会社

〒181-8533 東京都三鷹市上連1-12-17
営業部 TEL0422-55-5115 FAX 0422-55-0131

<http://www.azden.co.jp>
e-mail:sales@azden.co.jp